

VYPROŠŤOVACÍ NÁSTAVBY

Speciální vyprošťovací vozidla jsou určena pro vyprošťování a odtah nejtěžších vozidel nebo souprav po havárii nebo technické závadě.

Součástí výbavy je vyprošťovací rameno a soustava navijáků.

Vyprošťovací nástavby se montují na terénní i silniční podvozky.

Možnost provedení:

1. S HYDRAULICKÝM NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM (HNJ)

HNJ F800RA.2.28 he-dynamic



HNJ F800RA.2.28 he-dynamic



- vyprošťovací vozidlo je vybaveno **HNJ Fassi F800RA.2.28 he-dynamic** se zdvihovým momentem **65,75 tm**
- při vyložení **20,45 m** nosnost **2 505 kg**
- maximální nosnost **20 000 kg**
- v zadní části vyprošťovacího vozidla je **hydraulické rameno** pro odtah vozidel nebo souprav po havárii nebo technické závadě. Vyprošťovací vozidlo je schopno odtáhnout na tyči soupravu o hmotnosti 48 000 kg.
- HNJ i hydraulické rameno je ovládáno multifunkčním rádiem (start/stop, mikroposuv, informace o výkonu HNJ)
- součástí výbavy vozidla jsou **2 hydraulické navijáky**
 - **větší** s výkonem 48 000 kg v tahu při použití dvojité kladky
 - **menší** s výkonem 20 000 kg v tahu při použití dvojité kladky

2. BEZ HYDRAULICKÉHO NAKLÁDACÍHO JEŘÁBU

VOLVO FM 440 6X4



VOLVO FM 440 6X4



- v zadní části vyprošťovacího vozidla je **hydraulické rameno** pro odtah vozidel nebo souprav po havárii nebo technické závadě o hmotnosti až 48 000 kg
- a jeřábová kladka s nosností 7 500 kg
- hydraulické rameno je ovládáno multifunkčním rádiem
- součástí výbavy vyprošťovacího vozidla jsou **2 hydraulické navijáky**
 - **větší** s výkonem 40 000 kg v tahu při použití dvojitě kladky
 - **menší** s výkonem 30 000 kg v tahu při použití dvojitě kladky

Celá sestava je zakarosovaná se spoustou úložných prostorů, které slouží pro pomocná vyprošťovací zařízení.

